LEGENDA

Voce	Simbolo
Fogna bianca esistente	linea tratteggiata nera
Pozzetto fogna bianca in costruzione - dimensioni 100x100x90 con soletta carrabile	
Rete fogna bianca in costruzione/sostituzione con tubazione in PE-AD (polietilene alta densita) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico: vari diametri ⌀ 200, ⌀ 300, ⌀ 400 e ⌀ 500	
Canaletta prefabbricata in calcestruzzo rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 1000x260x310 mm (interno 200x210 mm), con giunzione "maschio e femmina", completa di griglie in ghisa sferoidale e pozzetto di scolo (500x260x710). Classe di portata D400. Lunghezza m 1.00 + 0.50 (pozzetto)	
Tratto rete fogna bianca, picchetto (24) - (23) con tubazione del diametro ⌀ 300.	
Tratto rete fogna bianca, picchetto (31) - (22) con tubazione del diametro ⌀ 500.	

Realizzazione pendenze trasversali alla canaletta posta in posizione centrale alla sede stradale.
Pavimentazione stradale in massello autobloccante, finitura al quarzo, basola dimensioni cm 31.50x21.00x10.00. Colori a scelta DD.LL.

Realizzazione pendenze trasversali alla canaletta posta in posizione centrale alla sede stradale.
Pavimentazione stradale in massello autobloccante doppio T, finitura al quarzo, dimensioni cm 19.80x16.00x10.00. Colori a scelta DD.LL.

Realizzazione pendenze trasversali alla canaletta posta in posizione indicata.
Pavimentazione stradale in massello autobloccante doppio T, finitura al quarzo, dimensioni cm 19.80x16.00x10.00. Colori a scelta DD.LL.

Realizzazione pendenze trasversali alla canaletta posta in posizione centrale alla sede stradale.
Pavimentazione stradale in selciato, con spessori variabili tra cm 6 e 12 - spessore medio di cm 8

Fasce pedonali realizzate in opera con pavimentazione stradale in massello autobloccante, finitura al quarzo, basola dimensioni cm 31.50x21.00x10.00 finitura al quarzo. Colori in pasta e alternati.

Marciapiede con pavimentazione in massello autobloccante, finitura al quarzo, dimensioni cm 21x21x6;
cordolo in pietra di Apricena cm 20 x 30 con spigolo arrotondato.
Colori a scelta DD.LL.

Marciapiede con pavimentazione in massello autobloccante,finitura al quarzo, dimensioni cm 21x21x6;
cordolo in cls vibrocompresso 12/15 x h 25, l 100. Colori a scelta DD.LL.

TABELLA SUPERFICI DI PROGETTO

sede stradale — pavimentazione con basole 21x31,5

tratto	mq	sommano mq
tratto via Fontana	263,00	
	270,00	
	218,00	
	229,00	
sommano mq		980,00
tratto corso Umberto	114,00	
	198,00	
	193,00	
	194,00	
	78,00	
	91,00	
	118,00	
	112,00	
	189,00	
	86,00	
	33,00	
	46,00	
sommano mq		1452,00
tratto via G. Bonuomo	28,00	
	18,00	
	43,00	
	37,00	
sommano mq		126,00
in uno mq		**2558,00**

sede stradale — pavimentazione a doppio T

tratto	mq	sommano mq
tratto via Bonuomo	40,00	
	34,00	
	62,00	
	69,00	
	56,00	
	107,00	
	146,00	
	745,00	
sommano mq		1259,00
tratto via Bovino	675,00	
sommano mq		675,00
tratto via Varco	218,00	
	755,00	
	678,00	
sommano mq		1651,00
in uno mq		**3585,00**
fasce pedonali	30,00	
	32,00	
	20,00	
	20,00	
	17,00	
	26,00	
	33,00	
	23,00	
	30,00	
	23,00	
sommano mq		**254,00**

sede stradale — pavimentazione in selciato

tratto	mq	sommano mq
tratto via san Rocco	44,00	
	126,00	
	144,00	
sommano mq		314,00
tratto via del Carmine	158,00	
	161,00	
	61,00	
	52,00	
sommano mq		432,00
in uno mq		**746,00**

marciapiede — pavimentazione 21 x 21

tratto	mq	sommano mq
tratto corso Umberto	15,00	
	27,00	
	4,00	
	38,00	
	28,00	
sommano mq		112,00
tratto via G. Bonuomo	26,00	
	20,00	
	40,00	
	55,00	
	14,00	
	113,00	
	72,00	
	12,00	
sommano mq		352,00
tratto via Bovino	127,00	
	108,00	
	118,00	
sommano mq		353,00
via Varco	35,00	
	35,00	
sommano mq		70,00
in uno mq		**887,00**

NUOVA RETE FOGNA BIANCA

strada	picchetti	Ø	lunghezza ml
innesto via Fontana via C.Colombo		300	22,00
via del Carmine		200	77,00
via Sa Rocco via M.Ungheresi		300	25,00
via Bonuomo	24 - 23	300	76,00
via Bovino	34 - 22	500	98,00
via E.Maiorana Via G.Bonuomo	40 - 46	400	74,00
via Varco	47 - 48	300	18,00
innesti canaletta alla rete esistene	vari	200	202,50
		totale	592,50

CANALETTA

strada	tratto	lunghezza ml
via Fontana	A-B	0,50
	B-C	27,55
	C-D	52,05
	D-E	68,30
c.so Unberto I	E-F	86,30
	F-G	38,45
	G-H	10,10
	H-I	58,70
	I-L	15,00
	L-M	32,25
via G.Bonuomo	M-N	15,35
	N-O	19,45
via S.Rocco		50,00
via del Carmine		10,00
	pozzetti (0,50)	4
	totale ml	**476,00**

UE | Regione Puglia | PUGLIA FESR·FSE 2014/2020 Il futuro alla portata di tutti

COMUNE DI DELICETO
(Provincia di Foggia)
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE
C.so Regina Margherita n. 45 - 71026

Cod.fisc. 80003310713
Part. IVA 0108970713
Tel. 0881/967414
pec: p.russo@pec.comunedideliceto.gov.it

REGIONE PUGLIA
P.O.R. Puglia 2014-2020
Asse VI - "Tutela del'ambiente e promozione delle risorese naturali e culturali"
Azione 6.4 - "Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei cordpi idrici"
sub-Azione 6.4.d - "nfrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali"

REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA DELL'ABITATO DI DELICETO CON AMPLIAMENTI E NUOVI TRATTI

" PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "

Aggiornamento e adeguamento - aprile 2018
documento valido per l'appalto

TAVOLA		SCALA
7.1	PLANIMETRIA DI PROGETTO ZONE DI INTERVENTO (via Fontana - c.so Umberto I - via San Rocco - via del Carmine)	1:200

30 APR 2018

Redazione Progetto: Ufficio Tecnico Comunale - luglio 2014
ing. Salvatore PIZZI
geom. Giuseppe CEGLIA

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia
Iscrizione Albo N. 1601
Geometra Paolo Nigro

Il Direttore dei Lavori
geom. Paolo NIGRO

COMUNE DI DELICETO - UFFICIO TECNICO

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Pasquale RUSSO

OO.PP. n.222 - CUP C5G14000140002 - MIRWEB A0604.42